



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

ADVANTECH

AURES

YUNO II

ASC-415 SERIES

Un TPV universel, tout-terrain
et multi-configuration

Robuste, compact, stylé

YUNO II est une nouvelle génération du système d'encaissement du même nom ; robuste, élégant et compact - avec un socle au design plus léger et discret - il convient à de nombreuses applications de gestion et d'encaissement, quels que soient les secteurs d'activité concernés.

Fanless (sans ventilation), flexible et performant, ce système POS offre un choix entre 5 plateformes INTEL différentes (11^e génération Elkhart Late & Tiger Lake, 12^e génération Twin Lake) ; il est disponible en 2 formats (écran traditionnel 4/3 de 15" ou écran large 16/9 15,6" avec Full HD) et équipé d'un écran capacitif projeté multi-touch résistant aux chocs et aux rayures (technologie PCAP 10 points).

Très adaptable, évolutif et multi-configuration, YUNO II convient aux applications murales et sur mât, grâce à ses fixations VESA.

La version standard est dotée d'un disque flash NVMe-M.2 et résiste aux salissures des environnements les plus difficiles (graisse, miettes, poussières, éclaboussures et autres déchets des cuisines, restaurants ou boulangeries par exemple). YUNO II intègre des processeurs fanless peu énergivores



(J6412, ou i3-1115G4E, ou i5-1145G7E ainsi que les derniers modèles N150 et 3-N355), qui, associés à sa structure en aluminium dissipatrice de chaleur, lui permettent de respecter des normes environnementales de plus en plus exigeantes (faible empreinte carbone).

YUNO II est un produit accessible dont les nombreuses caractéristiques (technologie, ergonomie, flexibilité et design) lui confèrent un bon rapport qualité-prix. Il constituera un investissement judicieux, rentable et durable pour tous vos déploiements informatiques point de vente.



YUNO II



- 11^e génération de processeurs INTEL (J6412, i3-1115G4E, i5-1145G7E)
- 12^e génération de processeurs INTEL (N150, 3-N355)
- (peu énergivores, pour une empreinte carbone contrôlée et réduite)
- 2 emplacements NVMe.M2
- Dalle capacitive projetée et multi-touch (PCAP 10 points)
- Formats 4/3 ou 16/9 - (15" ou 15,6")
- RAM de 8 Go en standard (jusqu'à 32 Go sur la 11^e génération ; jusqu'à 16 Go sur la 12^e génération)
- Inclinaison de la base : 0-90°
- Connectique discrète et accessible
- Sortie pour 2nd écran
- Disponible avec fixations VESA (options) pour montage mural ou sur mât
- Socle (base du TPV) affiné pour un design allégé
- Capot arrière aimanté (manipulation aisée et rapide)
- Lumière LED (verte/rouge) sur logo AURES transparent situé sur le côté gauche de la base (indication du statut du TPV)
- Maintenance facilitée (grâce à l'intégration d'une carte mère la plus compacte du marché)
- 2 ports LAN (1 port LAN pour le modèle avec processeur J6412)



MODÈLE	YUNO II
Processeurs(s)	INTEL Elkharte Lake J6412 / ou INTEL Tiger Lake i3-1115G4E ou i5-1145G7E (fanless) INTEL Twin Lake N150 ou 3-N355 (fanless)
RAM	DDR4 - 8 Go en standard (jusqu'à 32 Go) pour la 11 ^e génération DDR5 - 8 Go en standard (jusqu'à 16 Go) pour la 12 ^e génération Emplacement 1 : M2.2280 PCIe3.0 (NVMe) 256 Go standard SATA pris en charge sur pour les processeurs de 11 ^e génération Emplacement 2: M2.2280 PCIe3.0 (NVMe)
LCD	15" TFT (1024 x 768) ou 15,6" (1920 x 1080) (format Wide en full HD) Rétroéclairage LED
Dalle tactile	Ecran tactile multi-touch plat et sans bord (technologie PCAP 10 points)
Luminosité	400 cd/m ²

ENTRÉES / SORTIES	
Ports Série	2 x ports série (connecteur RJ50)
USB	6 x USB 3.0 2 x USB-C (1 vers CPU)
LAN	2 x 10/100/1000Base-T (sauf J6412 - 1 seul port LAN)
2 nd écran	Port avec support pour HDMI, DVI et VGA (via USB-C)
Tiroir-caisse	24/12 V DC
Audio	haut parleur interne
Alimentation	19 V DC externe
TPM2.0	sur toutes les cartes mères

DIVERS	
EMI	CE/FCC Classe B, UL, RCM
vPro	sur version i5
Température de fonctionnement	0-35 °C
Face avant	Anti-éclaboussures et anti-poussières
Coloris	Base grise, capot noir ou blanc (voir options)
Matériaux	Fonte d'aluminium (structure) + polycarbonate (extérieur)
MTBF (écran)	50 000 heures
Dimensions (L x P x H)	342,9 x 167,5 x 303,8 mm (pour le format 15" avec écran positionné verticalement) 382 x 170,5 x 276,1 mm (15,6" Wide format, screen vertical)
Poids	5,5 - 6,5 kg (selon options) pour le format 15" 6,5 - 7,5 kg (selon options) pour le format 15,6" Wide
OS compatibles	Windows 10 IoT, Windows 11 IoT LTSC 2024, Linux

OPTIONS DISPONIBLES	
Lecteur de cartes multi-technologies	pour lecture combinée MSR et RFID (hautes et basses fréquences), Bluetooth (BLE), NFC...
MSR	oui (lecteur de cartes magnétiques)
Lecteurs Addimat ou Dallas	oui
Lecteur / scanner codes-barres	2D
Lecteur biométrique	oui
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes LCM
2 nd écran (tactile ou non tactile)	10,1" - 16/9 1280 x 800 (écran plat à LED)
WIFI	via clé USB BT/Wi-Fi
VESA	Fixations en option
Ecran tactile anti-reflets	
Capot blanc	